



技术参数:

1. 额定值: DC6V 1mA (最小负载DC3V 15uA)
2. 接触阻抗: 100毫欧 最大
3. 绝缘阻抗: 100兆欧最小 (at DC500V)
4. 耐压: AC 600V (50-60HZ) 持续1分钟
5. 操作力: 60±20gf
6. 动作位置: 3.2±0.2mm
7. 回弹力: 15gf (最小)
8. 机械寿命: 500万次以上
9. 使用温度范围: -25~+85°C

ITEM	PART NAME	TER'NO.	QTY.	MATERIAL	FINISHING	REMARK
⑥	导芯	—	1	PPA	蓝色	—
⑤	盖子	—	1	PPA	黑色	—
④	弹片	—	1	铜合金	素材	—
③	触点	—	1	银合金	素材	—
②	底座	—	1	LCP	黑色	—
①	端子	—	2	黄铜	镀银	—

APPROVALS		DATE	TITLE:	
DRAWN	J.X.Zhong	2019/8/1	ELECTRONICS CO.,LTD	
CHECKED			MICRO SWITCH	

ECN NO.	REV.	DATE.	DESCRIPTION.	CHANGE.	CHECK.	APPRO.	TOLERANCES ARE	ANGLE	UNIT:	SCALE:	PROJ:	SHEET
	A		NEW				30~以上 10~30 5~10 ~5	±0.30 ±0.20 ±0.15 ±0.10	mm	1:1	PROJ:	1 OF 1